

Peach 



Návod k obsluze skartovač Peach 600 DC

Instalace:

- Vyměňte skartovací hlavu z obalu a uložte ji na plastový koš.
- Připojte zástrčku do sítě 230V/50 Hz.

Provoz:

- Hlavní přepínač na skartovací hlavě vám umožňuje tyto funkce stroje
- AUTO – v této pozici se stroj uvede samočinně do chodu po vložení listů papíru, který je detekován mechanickým spínačem přibližně uprostřed skartovací štěrbině.
- REV – v případě, že dojde k zahlcení stroje papírem použijte jej ke spuštění zpětného chodu a uvolnění neskartovaného materiálu
- OFF – tato funkce vypne skartovač z provozu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Nepřetržitý chod – skartování - stroje by nemělo trvat déle než 2 minuty. Po uplynutí tohoto zatížení nechte stroj vychladnout a to po dobu alespoň 4 minut!

Jestliže skartovač zatěžujete při skartování menším počtem listů než je udávaná maximální kapacita je také motor méně namáhán a případné ochranné vypnutí tedy nastane po delší době.

V případě, že dojde k ucpání skartovače papírem nebo je trvale zatížen po dobu delší než 2 minuty skartovač se automaticky vypne. Toto je ochranná funkce motoru.

Jestliže dojde k ucpání a zastavení stroje vypněte jej alespoň na 10-15 sekund než spustíte zpětný chod.

Kontrolujte zaplněnost odpadního koše, včas jej vyprázdněte. Zamezíte vniknutí již skartovaného papíru do řezného mechanismu.

BEZPEČNOST:

- Nedávejte prsty při skartování příliš blízko skartovací štěrbině.
- Vždy stroj vypněte do stavu OFF před sejmutím skartovací hlavy z koše.
- Jestliže čistíte řezný mechanismus od zbytků papíru bezpodmínečně vytáhněte síťovou šňůru.
- Neprovádějte žádné opravy, obraťte se na odborný servis.
- Skartujte pouze papír. Pozor na PE obaly.
- Pozor na volně visící části oděvu a dlouhé vlasy!!
- Zamezte kontaktu dětí se strojem!!!

Model:	Skartovač Peach 600 DC
Popis:	Malý osobní skartovač s výstupem odpadu na kosočtverce 7,5x47mm. Tento typ řezu umožňuje i do relativně malého koše skartovat větší objem materiálu než u přímého řezu.
Kódové označení:	PS300-01
Šíře vstupu:	218 mm
Skartovací kapacita/listů 80g papíru	6
Stupeň utajení:	DIN 3
Velikost odpadu po skartaci:	7,5 x 47 mm
Objem koše:	13,6 L
Příkon motoru:	120 W
Rychlost skartace:	2,74 m/min
Rozměry obalu/v,š,h:	31x20x36,5 cm
Hmotnost:	2,93 kg
Záruka:	2 roky